



Husqvarna K 2500

Гидравлический резчик K 2500 работает с режущим диском диаметром 400 мм и, кроме того, используется для предварительной резки перед использованием резчика K 3600 MKII. Этот резчик, на удивление, очень легкий и маневренный, мощный и надежный, что позволяет оператору эффективно работать им на протяжении длительного времени. Он идеален для работ внутри помещений, ввиду отсутствия выхлопных газов и низкого уровня шума.



ЛЕГКИЙ РЕЗЧИК С ВЫСОКОЙ МОЩНОСТЬЮ

Гидравлика обеспечивает исключительно эффективную передачу мощности без утяжеления резчика.



ХОРОШИЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ

Использование резчиков с гидравлическим приводом позволяет избежать образования дымов и сильного шума, поэтому они идеально подходят как для работ в помещениях, так и на открытом воздухе.



РЕВЕРСИВНАЯ РЕЖУЩАЯ КОНСОЛЬ

Ремень полностью защищается кожухом трансмиссии, что позволяет делать резы вплотную к мешающей поверхности без дополнительного износа.

Features Husqvarna K 2500

- Вода позволяет отводить пыль и более эффективно выполнять резку

TECHNICAL SPECIFICATION

Мощность	5,2 кВт
Гидравлический поток	40 л/мин / 10 гал/мин
Давление жидкости	140 бар
Макс. глубина резания	145 мм / 6 дюйм
Размер вала	25,4 мм / 1 дюйм
Диаметр режущего диска	400 мм / 16 дюйм
Масса (без режущего оборудования), кг	8,3 кг
Вибрация, передняя рукоятка	7,5 м/с ²
Вибрация, задняя рукоятка	5,2 м/с ²
Гарантиированная мощность звука, дБ(А)	107 дБ (A)
Звуковое давление возле уха оператора	85 дБ (A)

