



Husqvarna K 6500 Ring

Резчик K6500 Ring оборудован новейшей технологией ВЧ-привода PRIME™, что делает его самым мощным резчиком на рынке. Высокая выходная мощность, хорошо сбалансированный корпус и низкий уровень вибрации делают этот резчик очень эффективным и легким в использовании. Линейка продукции PRIME™ позволяет Вам комбинировать необходимое оборудование для Ваших задач. K 6500 может использоваться, с преобразователями тока как с PP65, так и с PP220.




ГЛУБИНА РЕЗАНИЯ

При периферическом приводе глубина резания не ограничена шпинделем режущего диска, и вы можете резать намного глубже, чем с помощью традиционного резчика с центральным приводом режущего диска. Глубина резания 270 мм достаточна для выполнения резки обычной стены с одной стороны. Очевидно,



ВЫСОКАЯ МОЩНОСТЬ

Высокая выходная мощность, как при трехфазном питании (5.5 кВт), так и при 1 фазном (3кВт). 220-240 В/180-480 В.



ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО НИЗКИЕ ВИБРАЦИИ

Уровень вибрации на рукоятках едва достигает 2.5 м/с², что позволяет оператору более комфортно выполнять резку в течении длительного времени



ЭРГОНОМИЧНЫЙ ДИЗАЙН

Эргономичный дизайн, вместе с малым весом резчика, хорошо сбалансированным корпусом и оптимально расположенными рукоятками значительно облегчают работу оператора.

Features Husqvarna K 6500 Ring

- Защита от перегрузки с использованием индикатора
- Машина работает от источника питания со встроенным интеллектуальным управлением важнейшими параметрами работы этой машины в каждой работе
- Работает как с 1-фазным, так и с 3-фазным током.
- Подача воды автоматически включается вместе с вращением диска и контролируется в процессе резки
- Диски на всех наших электрических резаках вращаются вперед, что позволяет эффективно резаться в материал, сводя к минимуму возможности отскока.
- Мощный электрический резчик для работ внутри и вне помещений.
- Выключатель воды On/Off позволяет выбрать влажную резку. Поток воды начинается вместе с вращением диска либо перед этим.

TECHNICAL SPECIFICATION	
Мощность	5500 Вт
Диаметр режущего диска	370 мм / 14 дюйм
Макс. глубина резания	270 мм / 10,6 дюйм
Масса (без режущего оборудования), кг	13,1 кг
Вибрация, передняя рукоятка	2,4 м/с ²
Вибрация, задняя рукоятка	1,5 м/с ²
Гарантированная мощность звука, дБ(А)	111 дБ(А)
Звуковое давление возле уха оператора	99 дБ(А)