



## Husqvarna DS 250

*DS 250 стэнд среднего размера. Этот лёгкий стэнд из алюминиевого сплава может крепиться как на анкер, так и на вакуум. Идеальный выбор для бурения отверстий диаметром до 250 мм. Подходит для бурения серий отверстий и каналов для вентиляции и сантехнических коммуникаций.*



### НАПРАВЛЯЮЩИЕ ХОДА КАРЕТКИ

Стальные направляющие обеспечивают лучшую устойчивость хода каретки и, соответственно, более точное и чистое бурение.



### НОВАЯ КАРЕТКА

Стойки для бурения оснащены одно- и двухскоростными каретками новой конструкции, имеют быстроразъемное соединение для установки бурильных машин.



### БУРЕНИЕ ПОД УГЛОМ

DR 350 T может использоваться для сверления труб под углом от 90° до 60°.



### ОБЛЕГЧЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Легкая опорная плита из алюминия.

## Features Husqvarna DS 250

■ Бурильная стойка оборудована платой быстрого подключения для двигателя.

■ Стойка оборудована транспортными колесами.

### TECHNICAL SPECIFICATION

Максимальный диаметр бурильной коронки	250 мм / 9,84 дюйм
Travel length	685 мм / 26,97 дюйм
Подходит для	DM280, DM230